

Ab dem 01.01.2015 ist der Einsatz von Beschickern durch die BMVBS vorgeschrieben *

Verleihservice Nachmischbeschicker SB 2500 Shuttle Buggy



Der Shuttle Buggy® SB-2500 ist ein leistungsstarker Nachmischbeschicker. Er kann bis zu 22,7 Tonnen Mischasphalt zwischenlagern und zum kontinuierlichen Deckenbau von einem LKW an bis zu zwei Deckenfertiger gleichzeitig weiterleiten. Mit dem SB-2500 können Sie durch Reduzierung der Beschickungslogistik den Gewinn Ihrer Aufträge optimieren.



* Der Einsatz von Beschickern ist ab dem 01.01.2015 für alle Bundesstraßenmaßnahmen mit einer Größenordnung > 18.000 m² erforderlich. In die Leistungsbeschreibung für den Straßen- und Brückenbau speziell in Bayern (LB StB-By) wurden Zulagepositionen für den Einsatz von Beschickern aufgenommen, die bei entsprechender Größenordnung der Maßnahme auszuschreiben sind.

BMVBS:

Einsatzankündigung von Maßnahmen zur Steigerung der Asphalteinbauqualität vom 18.10.2013

Einsatzziel

Längere Lebensdauer des Straßenaufbaus durch verbesserte Bautechnologie



Vorteile

- Unterstützt den kontinuierlichen Einbau von Walzasphalt
- Gleichmäßige Temperatur des Mischgutes, durch das mehrmalige Nachmischen im Beschicker
- Reduzierung von Standzeiten beim Einbau, da ein großer Bunker zum Zwischenlagern integriert ist
- Die Entladezeiten der Transportfahrzeuge werden verkürzt
- Es können mehrere Asphaltfertiger bedient werden, da das Förderband schwenkbar ist
- Große Wendigkeit durch Reifenfahrwerk
- Vermeidung von Unebenheiten durch Erschütterung beim „Andocken“ des Transportfahrzeuges an den Straßenfertiger
- Homogenisierung des Mischgutes im Hinblick auf die thermische und mechanische Entmischung

Unser Service

Verleih (nach Verfügbarkeit) SB 2500 Shuttle Buggy® inklusive Bediener und Organisation des Transports

Ansprechpartner

Technische Fragen: Wolfgang Stengl

Tel. 08467/15-63

Wolfgang.Stengl@puschbau.de

Technische Daten

Cummins Dieselmotor:	6 CTA
Nennleistung:	205kW/ 279 PS
Leergewicht:	34 to
Durchgangskapazität:	600 to/Stunde
Länge:	17,10 m
Höhe:	4,87 m
Breite:	3,14m
Tankinhalt:	568 l
Mischgutbehälter:	25 to
Arbeitsgeschwindigkeit:	max. 5 km/h
Fahrgeschwindigkeit:	max. 15 km/h



Pusch Bau GmbH & Co. KG
 Am Schotterwerk 1
 85125 Kinding/Pfraundorf
www.puschbau.de